



Flow sensoren

Debietsensoren meten het debiet van perslucht en inerte gassen. Ze worden gebruikt om het volume of de massastroom te controleren. Deze sensoren zijn onmisbaar voor procesbewaking en energiebesparing.

Dit overzicht helpt in de productselectie.

FESTO



IO-Link

	SFAH	SFAM
	Alleskunner voor het bewaken van kritische functies.	Uitgebreide mogelijkheden, zeer nauwkeurig en intelligent. De basis voor energiebesparing.
Nauwkeurigheid	3%	3%
Flow ranges	8	5
Druk meter	Nee	Ja
Debiet meting	Massa / volume	Massa / volume
Maximaal debiet [l/min]	200	15.000
Maximale druk [bar g]	10	16
Geschikt voor vacuum	✓	X
Druk en flow combinatie	X	✓
Geschikt voor MS-series	X	✓
Display	✓	✓
Aantal schakelpunten	2	2
Drempelwaarde vergelijking	✓	✓
Venster waarde bewaking	✓	X
Automatische verschilmeting	✓	✓
Energie meting	X	✓
Output 1-5 V	✓	
Output 0-10 V	✓	✓
Output 4-20 mA	✓	✓
Snelkoppeling	✓	
Wartel	✓	
Draad	✓	✓
Bevestigingsbeugels	✓	✓
DIN-rail bevestiging	✓	
Front paneel	✓	
IP klasse	IP40/IP54	IP60, IP65
Calibratiecertificaat	✓	✓